

EDA_WARNING

Akcia EDA_WARNING

Deklarácia

```
ON "EDA_WARNING" GOTO procName [PRTY prtyIdent]
```

Parametre

Parameter	Typ	Popis
procName	IN	Meno RPC procedúry v ESL skripte. Procedúra musí mať jeden parameter typu štruktúrovaná premenná s piatimi stĺpcami.
prtyIdent	IN	Nepovinný parameter typu <i>Int</i> . Priorita pri volaní RPC.

Popis

Akcia špecifikuje procedúru (prostredníctvom mena *procName*), ktorá bude zavolaná, ak sa z EDA odošle runtime upozornenie. Procedúra musí byť definovaná v ESL skripte, ktorý je vykonávaný na tom istom procese ako skript, ktorý žiada o vykonanie EDA externej funkcie. V prípade definovania služby EDA_WARNING vo viacerých ESL skriptoch bude informácia odoslaná na všetky. Kľúčové slovo **PRTY** umožňuje zadanie priority vykonania registrovanej RPC procedúry. Táto vlastnosť zabezpečí prioritné vykonanie registrovanej RPC procedúry. Procedúra *procName* musí mať nasledovnú deklaráciu:

```
RPC PROCEDURE procName (IN RECORD NOALIAS (SD.EDA_WARNING) _params)  
END procName
```

Namiesto RPC môže byť použité RPCX.

Popis štruktúry SD.EDA_WARNING

Parameter	Typ	Popis
vectorId	INT	Id vektora, v rámci ktorého bolo vygenerované upozornenie.
vectorName	TEXT	Kód vektora, v rámci ktorého bolo vygenerované upozornenie.
warningType	INT	Typ upozornenia .
warningMessage	TEXT	Textový popis upozornenia.
traceback	TEXT	Celá cesta v rámci výpotu, kde vzniklo upozornenie.

 **Súvisiace stránky:**

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Typ upozornenia](#)