

Funkcia %GetUserPasswordExpirationTime

Funkcia

Funkcia vráti as ukonenia platnosti hesla.

Deklarácia

```
TIME %GetUserPasswordExpirationTime(  
    TEXT in userName  
)  
TIME %GetUserPasswordExpirationTime(  
    HBJ in userID  
)
```

Parametre

userName	Meno objektu typu <i>Užívateľ</i>
userID	Hodnota typu <i>HBJ</i> alebo <i>INT</i> . Jednoznačný identifikátor objektu typu <i>Užívateľ</i>

Popis

Funkcia vráti as, kedy sa danému užívateľovi ukoní [platnosť hesla](#). V prípade, že heslo nemá definovaný as ukonenia platnosti, funkcia vráti neplatnú hodnotu s príznakom A (pozri príklad). Ak užívateľ neexistuje, funkcia vráti neplatnú hodnotu bez príznaku.

Príklad

```
TIME _expirationTime  
TEXT _userName  
  
_userName := "AnyUserName"  
_expirationTime := %GetUserPasswordExpirationTime (_userName)  
;  
IF _expirationTime\VLD THEN  
    ; Password expiration time is defined  
ELIF _expirationTime\FLA THEN  
    ; Password expiration time is undefined  
ELSE  
    ; User does not exist  
ENDIF
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)