

# HI\_GetBrowserBackColor

## Funkcie %HI\_SetBrowserBackColor, %HI\_GetBrowserBackColor

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetBrowserBackColor** nastaví farbu pozadia danému políku v zobrazovai typu [Browser](#) (riadacia funkcia).

Funkcia **%HI\_GetBrowserBackColor** vráti farbu pozadia daného políka v zobrazovai typu [Browser](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetBrowserBackColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    INT in RGB,  
    [INT in overrideType = 0]  
)  
  
INT %HI_GetBrowserBackColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

### Parametre

|                     |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>refId</b>        | Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).                                                                                                                                                     |
| <b>row</b>          | Riadok políka (od 1 ...).                                                                                                                                                                                      |
| <b>col</b>          | Stpec políka (od 1 ...).                                                                                                                                                                                       |
| <b>RGB</b>          | RGB index farby.                                                                                                                                                                                               |
| <b>overrideType</b> | Prípustné hodnoty pre overrideType:<br><br>0 - nastavená farba sa bude aplikova vždy<br><br>1 - nastavená farba sa bude aplikova iba vtedy, ak bunka nie je farbená zobrazovacou paletou resp. stavovým textom |

### Poznámka

RGB farbu je možné vytvoriť aj volaním funkcie [%MakeRGB](#).

Ak je parameter *row* = 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý stpec *col*.

Ak je parameter *col* = 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý riadok *row*.

Ak sú obidva parametre *row* aj *col* = 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý zobrazova.

### Príklad

```
; nastavenie farby pozadia pre celý zobrazova  
%HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 0, _RGB)  
  
; nastavenie farby pozadia pre stpec . 3  
%HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 3, _RGB)  
  
; nastavenie farby pozadia pre políko [2,3]  
%HI_SetBrowserBackColor(_browser, 2, 3, _RGB)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)