

# HI\_SetBrowserBackColor

## %HI\_SetBrowserBackColor, %HI\_GetBrowserBackColor functions

### Function

The function **%HI\_SetBrowserBackColor** sets the background color of the specified item of the display of [Browser](#) type ([Control function](#)).

The function **%HI\_GetBrowserBackColor** returns the background color of the specified item of the display of [Browser](#) type.

### Declaration

```
%HI_SetBrowserBackColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    INT in RGB  
)  
  
INT %HI_GetBrowserBackColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

### Parameters

<b>refId</b>	Reference to graphic object ( <a href="#">reference variable</a> ).
<b>row</b>	Item row (starting with 1...).
<b>col</b>	Item column (starting with 1...).
<b>RGB</b>	RGB index of color.

### Note

To get the RGB index of a color use the function [%MakeRGB](#).

If the parameter *row* = 0, the color is set/detected for the whole column *col*.

If the parameter *col* = 0, the color is set/detected for the whole row *row*.

If both *row* = 0 and *col* = 0, then the color is set/detected for the whole display.

### Example

```
; setting the background color to the whole display  
%HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 0, _RGB)
```

```
; setting the background color for the column nr. 3  
%HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 3, _RGB)
```

```
; setting the background color for the item [2,3]  
%HI_SetBrowserBackColor(_browser, 2, 3, _RGB)
```



#### Related pages:

[Graphic object manipulation functions](#)  
[Function arguments - types](#)