

OnBeforeEditItem

Udalos OnBeforeEditItem

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnBeforeEditItem(IN INT _refId, IN INT _row, _col, RECORD
(*STRUCTURE DEFINITION*) _rowData, BOOL _bAllowEdit)
; akcie
END OnBeforeEditItem
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnBeforeEditItem(IN INT _row, _col, RECORD (*STRUCTURE
DEFINITION*) _rowData, BOOL _bAllowEdit)
; akcie
END XXX_OnBeforeEditItem
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_row, _col	Riadok, stpec políka, ktorému je potrebné odsúhlasi hodnotu.
_rowData	štruktúta predstavujúca editovaný riadok
_bAllowEdit	Výstupný parameter - príznak povolenia editácie hodnoty.

Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom tyou [Browser](#), v momente pred zaatím editácie políka. Políko je identifikované jeho riadkom (*_row*) a stpcom (*_col*).

Používa sa v prípade, že je potrebné predvyplni hodnotu políka v editanom okienku. V takomto prípade obsluha nastaví políko v parametri *_rowData* na požadovanú hodnotu. Táto nastavená hodnota sa potom užívateľovi predvyplní pri zaatí editácie políka. Nastavenie políka *_rowData* v inom stpci ako *_col* je ignorované.

Ak obsluha udalosti nastaví výstupný parameter *_bAllowEdit* na hodnotu @FALSE, užívateľovi nebude povolené editovať políko.

Ak obsluha udalosti nastaví výstupný parameter *_bAllowEdit* na hodnotu @TRUE, dôjde k editácii políka.

Príklad

V príklade obsluha udalosti zobrazovaa typu [Browser](#) s pridelenou referenčnou premennou *_browser* a pripojenou štruktúrovanou premennou typu SD.Params predvyplní položku "Name"

```
ENTRY browser_OnBeforeEditItem(IN INT _row, IN INT _col, RECORD (SD.
Params) _rowData, BOOL _bAllowEdit)
IF _row = 1 THEN
    _rowData[1]^Name:= "Name1"
ENDIF
END browser_OnBeforeEditItem
```

Globálna obsluha udalosti podobne:

```
ENTRY OnBeforeEditItem(IN INT _refId, IN INT _row, IN INT _col, RECORD (SD.
Params) _rowData, BOOL _bAllowEdit)
IF _refId = _browser THEN ;test urujúci, v ktorom zobrazovai došlo
k udalosti
    IF _row = 1 THEN
        _rowData[1]^Name:= "Name1"
    ENDIF
ENDIF
END OnBeforeEditItem
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)

[Udalosti](#)