

FindStr

Funkcia %FindStr

Starý názov funkcie	%InStr								
Funkcia	Funkcia hadá výskyt podtextu v texte.								
Deklarácia	<pre>INT %FindStr(TEXT in text, TEXT in podText, BOOL in smer := @TRUE, INT in fromIdx := 1)</pre>								
Parametre	<table><tr><td>text</td><td>Text, ktorý bude prehadaný.</td></tr><tr><td>podText</td><td>Text, ktorý sa bude hada.</td></tr><tr><td>smer</td><td>@TRUE - hadanie od zaiatku textu. @FALSE - hadanie od konca textu.</td></tr><tr><td>fromIdx</td><td>Pozícia zaiatku hadania podreazca.</td></tr></table>	text	Text, ktorý bude prehadaný.	podText	Text, ktorý sa bude hada.	smer	@TRUE - hadanie od zaiatku textu. @FALSE - hadanie od konca textu.	fromIdx	Pozícia zaiatku hadania podreazca.
text	Text, ktorý bude prehadaný.								
podText	Text, ktorý sa bude hada.								
smer	@TRUE - hadanie od zaiatku textu. @FALSE - hadanie od konca textu.								
fromIdx	Pozícia zaiatku hadania podreazca.								
Príklad	Funkcia vráti index výskytu textu <i>podText</i> v texte <i>text</i> od zaiatku, ak parameter <i>smer</i> nie je uvedený, alebo nadobudne hodnotu @TRUE. Ak parameter <i>smer</i> nadobudne hodnotu @FALSE, hadanie prebieha od konca. Parametrom <i>fromIdx</i> je možné uri index, od ktorého bude parameter <i>text</i> prehadávaný. Ak parameter <i>fromIdx</i> presahuje celkovú džku parametra <i>text</i>, funkcia vráti nedefinovanú hodnotu. Ak je hadanie neúspešné, funkcia vráti hodnotu 0. <pre>%FindStr("text nejaky text", "text") ; vráti hodnotu 1 %FindStr("text nejaky text", "text", @TRUE) ; vráti hodnotu 1 %FindStr("text nejaky text", "text", @FALSE) ; vráti hodnotu 13 %FindStr("text nejaky text", "text", @TRUE, 2) ; vráti hodnotu 13</pre>								



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)