

TCP/IP-UDP

Konfigurácia parametrov komunikanej linky kategórií TCP/IP-UDP

Linka kategórie **TCP/IP-UDP** bola navrhnutá pre potreby komunikovaných protokolov, ktoré sú postavené priamo nad UDP vrstvou TCP/IP protokolu. Linka umožňuje aj využívať redundantnú komunikáciu (redundantné sieové trasy, redundantné sieové rozhrania) a nakonfigurovať dve IP adresy partnerského počítača. V súčasnosti sú podporené nasledovné protokoly:

- [ALYA VT200](#)
- [BACnet](#)
- [DNP3](#)
- [Microtel 700](#)
- [Remia E3](#)
- [Remia KME](#)
- [Terminal LFC \(IEC 870-5\)](#)
- [SNMP](#)

Konfiguračné parametre linky TCP/IP-UDP

S L.BACNET - ??? [Invalid, Unknown] - BACNET.KOM

Základné vlastnosti | Logické skupiny | Parametre linky | **UDP - parametre** | Parametre protokolu

Primárny server

Host : ALL Port : 1234

Záložný server

☐ Použi záložný server

Host : Port : 0

☐ po uložení zavrieť dialógové okno

Ulož Zruš zmeny Podľa vzoru Návrat

Pre ukladanie s komentárom je potrebné držať klávesu

Primárny server - Host

IP adresa alebo sieové meno počítača. V závislosti od konkrétneho komunikaného protokolu sa môže jedna o IP adresu počítača s D2000 KOM procesom (vtedy je možné zadať symbolickú IP adresu ALL, ktorá reprezentuje všetky sieové rozhrania počítača, na ktorých D2000 KOM má používať). Toto platí pre protokoly:

- [BACnet](#)
- [SNMP](#)

V iných komunikovaných protokoloch sa jedná o IP adresu počítača, s ktorým D2000 KOM proces komunikuje. Toto platí pre protokoly:

- [ALYA VT200](#)
- [DNP3](#)
- [Microtel 700](#)
- [Remia E3](#)
- [Remia KME](#)
- [Terminal LFC \(IEC 870-5\)](#)

Primárny server - Port

číslo primárneho UDP portu, na ktorom KOM proces používa, resp. číslo primárneho UDP portu partnerského počítača, na ktorý sú posielané UDP pakety (viď popis parametra *Primárny server - Host*).

Použiť záložné zariadenie

Pokiaľ nie je zaškrtnutá táto voľba, KOM proces nepracuje so sekundárnou IP adresou/portom a linka funguje bez sieovej redundancie.

Záložný server - Host

Záložná IP adresa alebo sievové meno počítača. V závislosti od konkrétneho komunikačného protokolu sa môže jedna o IP adresu počítača s D2000 KOM procesom (vtedy je možné zadať symbolickú IP adresu *ALL*, ktorá reprezentuje všetky sievové rozhrania počítača, na ktorých D2000 KOM má používať). V iných komunikačných protokoloch sa jedná o IP adresu počítača, s ktorým D2000 KOM proces komunikuje (vi popis parametra *Primárny server - Host*).

Záložný server - Port

Íslo záložného UDP portu, na ktorom KOM proces používa, resp. íslo sekundárneho UDP portu partnerského počítača, na ktorý sú posielať UDP pakety.

V súčasnosti sú parametre záložného servera podporené v protokoloch [SNMP](#), [Microtel 700](#) a [Terminal LFC \(IEC 870-5\)](#).



Súvisiace stránky:

[Komunikované linky](#)