JSON_ObjectSetValue

Funkcia %JSON_ObjectSetValue

Funkcia

Vloží nový pár meno-hodnota do objektu

Deklarácia

```
%JSON_ObjectSetValue(
   INT in handle
   TEXT in field
   UNIVAL in value
 )
```

Parametre

handle	Handle na JSON objekt
field	Meno položky
value	Hodnota položky

Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží nový pár meno-hodnota do zadaného objektu. Podporovanými typmi sú INT, REAL, BOOL a TEXT. Ak je potrebné uloži hodnotu typu TIME, je potrebné ju najprv skonvertova na TEXT a následne vloži.

V prípade že sa jedná o nepodporovaný typ hodnoty alebo je neplatný handle na JSON objekt, vyvolá sa výnimka.

Príklad

```
INT _obj
_obj := %JSON_CreateObject()

%JSON_ObjectSetValue(_obj, "Company", "IPESOFT")
%JSON_ObjectSetValue(_obj, "Value", 365)
%JSON_ObjectSetValue(_obj, "Real", 1.234)
%JSON_ObjectSetValue(_obj, "State", @TRUE)
%JSON_ObjectSetValue(_obj, "Variable", U.uservariable)

%JSON_FreeObjectHandle(_obj)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre prácu s JSON formátom
Argumenty funkcie - typy