JSON_ArrayAppendValue

Funkcia %JSON_ArrayAppendValue

Funkcia

Vloží novú hodnotu na koniec JSON poa

Deklarácia

```
%JSON_ArrayAppendValue(
   INT in handle
   UNIVAL in value
 )
```

Parametre

handle	Handle na JSON pole
value	Hodnota položky

Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží novú hodnotu na koniec zadaného JSON poa. Podporovanými typmi sú INT, REAL, BOOL a TEXT. Ak je potrebné uloži hodnotu typu TIME, je potrebné ju najprv skonvertova na TEXT a následne vloži.

V prípade že sa jedná o nepodporovaný typ hodnoty alebo je neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.

Príklad

```
INT _arr
_arr := %JSON_CreateArray()

%JSON_ArrayAppendValue(_arr, "IPESOFT")
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, 365)
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, 1.234)
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, @TRUE)
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, U.uservariable)

%JSON_FreeArrayHandle(_arr)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre prácu s JSON formátom
Argumenty funkcie - typy