

# JSON\_ArrayIsValue

## Funkcia %JSON\_ArrayIsValue

### Funkcia

Zistí i na danej pozícii v JSON poli sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL alebo TEXT.

### Deklarácia

```
BOOL %JSON_ArrayIsValue(  
    INT in handle  
    INT in index  
)
```

### Parametre

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>handle</b> | Handle na JSON pole |
| <b>index</b>  | Index položky       |

### Návratová hodnota

@TRUE ak sa na danej pozícii nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota, @FALSE v opanom prípade

### Popis

Funkcia zistí i na danej pozícii v JSON poli sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota.

V prípade že je neplatný index alebo je neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.

### Príklad

```
INT _arr  
_arr := %JSON_ArrayFromString("[[1,2,3], {}, 514]")  
  
BOOL _is_value  
_is_value := %JSON_FreeArrayHandle(_arr, 3)  
  
%JSON_DeleteArray(_arr)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s JSON formátom](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)