

JSON_ObjectSetObject

Funkcia %JSON_ObjectSetObject

Funkcia Vloží nový pár meno-objekt do objektu

Deklarácia

```
%JSON_ObjectSetObject(  
    INT in handle  
    TEXT in field  
    INT in object  
)
```

Parametre

handle	Handle na JSON objekt do ktorého sa bude vkladá položka
field	Meno položky
object	Handle na JSON objekt

Návratová hodnota Žiadna

Popis

Funkcia vloží nový pár meno-objekt do zadaného objektu. Ak už daná položka existuje, jej hodnota bude prepísaná novou.

V prípade že sa jedná o neplatný handle na JSON objekt, neplatný handle na vkladany JSON objekt alebo neexistujúce meno položky, vyvolá sa výnimka.

Príklad

```
INT _obj  
_obj := %JSON_CreateObject()  
  
INT _temp  
_temp := %JSON_CreateObject()  
  
%JSON_ObjectSetValue(_temp, "SubObject", "Value")  
%JSON_ObjectSetObject(_obj, "Constants", _temp)  
  
%JSON_FreeObjectHandle(_obj)  
%JSON_FreeObjectHandle(_temp)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s JSON formátom](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)