

JSON_ObjectIsValue

Funkcia %JSON_ObjectIsValue

Funkcia

Zistí i na danej pozícii v JSON objekte sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota.

Deklarácia

```
BOOL %JSON_ObjectIsValue(  
    INT in handle  
    TEXT in field  
)
```

Parametre

handle	Handle na JSON objekt
field	Meno položky

Návratová hodnota

@TRUE ak sa na danej pozícii nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota, @FALSE v opanom prípade

Popis

Funkcia zistí i na danej pozícii v JSON objekte sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota.

V prípade že daná pozícia neexistuje alebo je neplatný handle na JSON objekt, vyvolá sa výnimka.

Príklad

```
INT _obj  
_obj := %JSON_ObjectFromString('{ "Count":5 }')  
  
BOOL _is_value  
_is_value := %JSON_ObjectIsValue(_obj, "Count")  
  
%JSON_FreeObjectHandle(_obj)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s JSON formátom](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)