

# TimeToStr

## Funkcia %TimeToStr

### Funkcia

Funkcia konvertuje absolútny as na textový reazec podľa zadanej masky.

### Deklarácia

```
TEXT %TimeToStr(  
    TIME in TimeA,  
    TEXT in maska  
)
```

### Parametre

<b>TimeA</b>	Absolútny as.
<b>maska</b>	Formát asu vo výslednom reazci.

### Poznámka

Poloha jednotlivých zložiek asu je daná výskytom nasledovných reazcov v zadanej maske.

Reazec	Význam reazca
rrrr alebo yyyy	Štvorciferné vyjadrenie roku.
rr alebo yy	Posledné dve číslice roku.
mm	Mesiac
dd	De
hh	Hodina
hb, HH	Obchodná hodina - poradová hodina v dni od 1 do 25.
mi	Minúta
ss	Sekunda
mss	Milisekunda
tttt	Názov da v týždni *.
ttt	Troj písmenková skratka názvu da v týždni *.
tt	Dvoj písmenková skratka názvu da v týždni *.
ZZZ	Posun v hodinách voči UTC vo formáte "(+ -)hh".
ZZZZ	Posun v hodinách a minútach voči UTC vo formáte "(+ -)hhmi".
ZZZZZ	Posun v hodinách a minútach voči UTC vo formáte "(+ -)hh:mi".

### Príklad

```
%TimeToStr(M.TiA_01, "hh:mi:ss.mss dd-mm-rrrr")
```



#### Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)