

# HI\_SetEditEnable

## %HI\_SetEditEnable, %HI\_GetEditEnable functions

### Function

The function **%HI\_SetEditEnable** enables/disables editing the text in the specified item of the display of [Browser](#) type ([control function](#)).

The function **%HI\_GetEditEnable** detects whether editing the text in the specified item of the display of [Browser](#) type is possible or not.

### Declaration

```
%HI_SetEditEnable(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    BOOL in bEnable  
)  
  
BOOL %HI_GetEditEnable(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

### Parameters

<b>refId</b>	Reference to graphic object ( <a href="#">reference variable</a> ).
<b>row</b>	Item row.
<b>col</b>	Item column.
<b>bEnable</b>	@TRUE - enable editing the item. @FALSE - disable editing the item.

### Example

```
; change editing the item placed in 2nd row and 3rd column
```

```
BOOL _bEnable
```

```
_bEnable := %HI_GetEditEnable(_browser, 3, 2)
```

```
_bEnable := !_bEnable
```

```
%HI_SetEditEnable(_browser, 3, 2, _bEnable)
```



#### Related pages:

[Graphic object manipulation functions](#)  
[Function arguments - types](#)