

Požiadavka na stav archívneho bloku

Požiadavka na stav archívneho bloku slúži na zistenie stavu, v ktorom sa archívny blok nachádza. [DDE odkaz](#) má nasledovnú štruktúru:

= D_2000|ARCH_DATA!b\name

D_2000 - meno DDE servera (povinná as).

ARCH_DATA - požiadavka na stav archívneho bloku.

b\name - logické meno archívneho bloku (COM_ID).

Možné stavy archívneho bloku (hodnota odkazu):

- **DATA_OK** – požadované hodnoty z archívu sú k dispozícii pre spracovanie,
- **NO_REGISTERED** – archívny blok s daným menom nebol registrovaný,
- **LOADING_ARCH_DATA** – prebieha ťaženie dát z archívu,
- **NO_ARCH_OBJ** – neexistujúci archívny objekt alebo pri registrácii archívneho bloku bol zvolený iný ako archívny objekt
- **NO_UNIQUE_NAME** – nejednoznačné meno

Ak chcete zobraziť príklad na vyššie popísaný DDE odkaz, kliknite tu - [príklad](#).



Súvisiace stránky:

Archívne hodnoty

[Požiadavka na konkrétnu archivovanú hodnotu](#)

[Požiadavka na výslednú hodnotu archívnej funkcie](#)

[Požiadavka na počet hodnôt v archívnom bloku](#)