

RegisterArchBlock

Funkcia RegisterArchBlock

Funkcia

Funkcia vykonáva registráciu archívneho bloku

Deklarácia

```
RegisterArchBlock(COM_ID, FUNCTION, ARCH_OBJECT1, BT, ET, ARCH_OBJECT2, VALUE, Step)
```

Parametre

Parametre *ARCH_OBJECT2*, *VALUE* a *Step* sú nepovinné. Parametre *COM_ID*, *FUNCTION*, *ARCH_OBJECT1*, *BT* a *ET* je potrebné zadať vždy.

COM_ID	Identifikátor archívneho bloku. V prípade nesprávneho mena bloku, funkcia nadobudne jednu z nasledovných hodnôt: „Názov bloku ?“ - nevyplnený názov bloku. „Nesprávny názov bloku“ - nedodržanie lenenia názvu archívneho bloku. „Registrácia musí byť volaná z DECLARATION strany !!!“. „Duplicitné meno archívneho bloku -> XXXX“ - COM_ID nie je jednoznačný v rámci workbooku. XXXX - odkaz na bunku s predchádzajúcou registráciou.
FUNCTION	Meno funkcie, ktorá sa vykoná nad hodnotami z archívu. Zoznam implementovaných funkcií je uvedený v kapitole Funkcie nad hodnotami z archívu .
ARCH_OBJECT1	Meno archívneho objektu. Ak parameter nie je zadaný, funkcia nadobudne hodnotu „Archívny objekt ?“.
BT	Poiatový absolútny as.
ET	Koncový absolútny as Ak je hodnota BT väčšia ako ET, funkcia nadobudne hodnotu „BT > ET !!!“.
ARCH_OBJECT2	Meno podmievacieho archívneho objektu pre funkciu SUMP . Pre ostatné funkcie je parameter nepovinný. Ak je parameter povinný a nie je vyplnený, funkcia nadobudne hodnotu „Archívny objekt 2 ?“.
VALUE	Referenčná hodnota pre funkcie SUMT , SUMB , SUMA . Pre ostatné funkcie je parameter nepovinný.
Step	Žiadaný asový krok medzi hodnotami z archívu. V prípade, že nie je zadaný, budú vyítané všetky hodnoty tak, ako boli zaarchivované. Je možné ho zadať islom, potom udáva krok v doch, alebo bežným spôsobom ako as (napr. 00:01:00 - 1 minúta).



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)