

Pomenované parametre

!!!Funkcie sa už nepoužívajú!!!

Pomenovaný parameter je jednoznane určený celočíselnou hodnotou (*paramGroupId*) + textovým menom (*paramNameStr*). Každý parameter má hodnotu.

Textové meno parametra musí byť jedno z pevne daného zoznamu.

Definovanie alebo vymazanie týchto parametrov umožňujú funkcie [%EDA_SetParam](#) a [%EDA_ClearParams](#).

Funkcia **EDA_SetParam** nastaví hodnotu parametra, ktorý je identifikovaný textovou konštantou (*paramNameStr*) + celým íslom (*paramGroupId*). Funkciu je možné volať násobne pre nastavenie rôznych parametrov.

Funkcia **EDA_ClearParams** vymaže všetky hodnoty parametrov, ktoré majú *paramGroupId* daný parametrom funkcie.

Niektoré funkcie EDA_* pracujú podľa aktuálnych hodnôt pomenovaných parametrov, pričom identifikácia hodnoty prebieha na základe mena, ktoré je dané v predpise funkcie a na základe číselnej hodnoty (*paramGroupId*), ktorá je uvedená ako prvý parameter príslušnej funkcie. Každé volanie EDA_* (okrem EDA_SetParam) s parametrom *paramGroupId*, ruší efekt predchádzajúcich volaní EDA_SetParam v rámci danej skupiny - *paramGroupId* (interne prebehne EDA_ClearParams pre dané *paramGroupId*).