

Premenné prostredia

Proces [EDA Server](#) a knižnice EDADLL a EDA_Workbook dokážu interne modifikova vybrané premenné prostredia. Týmto je možné do uritej miery riadi systémové knižnice používané v rámci procesov EDA a zároveň neovplyvni zvyšok systému.

Premenné prostredia

Premenná	Popis
D2\$PATH	Hodnota premennej je doplnená na zaiatok premennej prostredia PATH. Typický príklad použitia je v prípade, ke je v systéme nainštalovaných viacero Oracle klientskych knižníc, priom systém vyžaduje inú verziu knižníc ako EDA. Napríklad, ak operaný systém používa 64-bitové Oracle knižnice a potrebuje ma cestu k nim v premennej prostredia PATH, ale nainštalovaný systém D2000 je 32-bitový, a teda nedokáže použiť 64-bitové externé knižnice, je možné nastavi premennú prostredia D2\$PATH tak, aby obsahovala cestu k 32-bitovým Oracle knižniciam. Takto nastavená cesta bude uprednostnená pred systémovým nastavením premennej PATH.
D2#NLS_LANG	Hodnota premennej bude nastavená premennej prostredia NLS_LANG. Táto premenná prostredia uruje v akom jazyku a kódovej stránke bude databázový systém Oracle komunikova s klientom.
D2#ORACLE_HOME	Hodnota premennej bude nastavená premennej prostredia ORACLE_HOME. Táto premenná uruje cestu, kde je nainštalovaný Oracle.
D2#TNS_ADMIN	Hodnota premennej bude nastavená premennej prostredia TNS_ADMIN. Táto premenná uruje cestu do adresára obsahujúceho konfigurané súbory SQL*Net (sqlnet.ora, tnsnames.ora, ...).
D2#TNS_NAME	Hodnota premennej bude nastavená premennej prostredia TNS_NAME. Táto premenná uruje cestu k súboru tnsnames.ora.

Bližší popis k premenným prostredia NLS_LANG, ORACLE_HOME, TNS_ADMIN a TNS_NAME je možné nájs v dokumentácii k databázovému systému Oracle.