## Ovládanie komunikaných staníc (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)

## III STARÉ OVLÁDACIE OKNÁ III

Ak bola ku grafickému objektu pripojená komunikaná stanica a prihlásený užívate má dostatoné prístupové práva, potom kliknutím myši na daný objekt sa zobrazí nasledujúce ovládacie okno.

2 Komunikačná stanica 02 Protokol: UNIP 3 Stav: ON [Manual] 4 Od: 5 16:14:17 25-03-1999 6	
Komunikácia Trace   Štart Priorita Konfigurácia   Stop Start Trace Init   Stop Trace Špeciál Návrat	
1 Názov komunikanej stanice.	
2 Popis komunikanej stanice.	
3 Názov komunikaného protokolu stanice.	
4 Hodnota komunikanej stanice.	
5 as posledného priradenia hodnoty stanici.	
6 Flagy (príznaky) hodnoty stanice. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je	TRUE.
7 as ovládacieho okna urená na ovládanie stanice.	

## Ovládanie komunikanej stanice

Spodná as vyššie zobrazeného ovládacieho okna obsahuje tlaidlá na ovládanie komunikanej stanice. Ich funkcia je popísaná v nasledujúcej tabuke.

Štart	Aktivovanie komunikácie so stanicou v prípade, že komunikácia bola zastavená.
Stop	Zastavenie komunikácie so stanicou.
Priorita	Krátkodobé uprednostnenie komunikácie s danou stanicou.
Štart Trace	Odštartovanie sledovania komunikácie.
Stop Trace	Zastavenie sledovania komunikácie.
Konfigurácia	Naítanie parametrov meraných bodov z danej stanice.
Init	Inicializácia údajov z archívu podstanice.
Špeciál	Získanie údajov z archívu podstanice.
Brow ser	Zaradenie ovládanej stanice na aktuálnu stránku otvoreného browsera. Ak browser nie je otvorený, po stlaení tohto tlaidla sa otvorí a ovládaná stanica sa zaradí na jeho prvú stránku
Návrat	Zatvorenie dialógového ovládacieho okna.