

DELETE

Akcia DELETE

Funkcia

Akcia zmaže jeden alebo viacero riadkov z [lokálnej štruktúrovanej premennej](#) (t.j. lokálnej premennej typu *Record*).

Deklarácia

```
DELETE _struct, rowIdx
```

alebo

```
DELETE _struct, rowFrom, rowTo
```

Parametre

_struct	in/out	Identifikátor lokálnej premennej typu <i>Record</i> .
rowIdx	in	Identifikátor typu <i>Int</i> - riadok, ktorý sa bude maza.
rowFrom, rowTo	in	Identifikátory typu <i>Int</i> .

Popis

Prvá varianta akcie vymaže riadok daný indexom *rowIdx* z lokálnej premennej *_struct*. Hodnota parametra *rowIdx* musí byť v intervale 1 .. *_struct**DIM*. Pri inej hodnote akcia generuje chybu *_ERR_RANGE_ERROR*.

Druhá varianta akcie zmaže z lokálnej premennej danej parametrom *_struct* riadky v rozsahu *<rowFrom, rowTo>*.

Príklad:

```
RECORD (SD.RecordDef) _struct

REDIM _struct[10]
; zmazanie prvého riadku
DELETE _struct, 1
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)