

DELETEOBJECT

Akcia DELETEOBJECT

Funkcia

Akcia zmaže objekt z konfigurácie systému.

Deklarácia

```
DELETEOBJECT objId
```

Parametre

objId ident	in	Identifikátor typu <i>Int</i> .
--------------------	----	---------------------------------

Popis

Akcia zmaže objekt z konfigurácie systému daný jeho jednoznacným identifikátorom *objId*. Identifikátor je typu *Int*. Akcia pracuje asynchrónne, takže nie je možné overiť úspešnosť akcie a akcia neaká na skutočné vykonanie mazania. Mazaný objekt nesmie byť použitý.

Príklad

```
BEGIN
  ALIAS _newGraph
  INT _newGraphHBJ

  COPYOBJECT D.graf, "D.novyGraf", _newGraph

  IF _newGraph\HBJ = 0 THEN
  ELSE
    OPEN _newGraph ON srvskolv.HIP ;otvorenie grafu
    DELAY 2[s] ;zdržanie vykonávania skriptu na 2 sekundy
    CLOSE _newGraph ON srvskollv.HIP ;zatvorenie grafu

    _newGraphHBJ := _newGraph\HBJ
    DELETEOBJECT _newGraphHBJ ;odstránenie grafu
  ENDIF
END
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)