

PG_DELETE

Akcia PG_DELETE

Funkcia

Deklarácia

Parametre

Návratový kód

Popis

Príklad

Súvisiace odkazy

Zrušenie jedného riadku v tabuke.

PG_DELETE handleIdent_Int, pageNrIdent_Int, rowInPageIdent_Int, retCodeIdent_Int [ORAHINT hintIdent_Str]

handleIdent_Int	in	Identifikátor - jednoznačné číslo (handle) spojenia s tabukou (získaný akciou PG_CONNECT).
pageNrIdent_Int	in	Identifikátor typu Int - stránka obsahujúca riadok, ktorý sa bude ruši.
rowInPageIdent_Int	in	Identifikátor typu Int - poradové číslo riadku na stránke.
retCodeIdent_Int	output	Identifikátor - návratový kód.
hintIdent_Str	in	Výraz typu String, ktorý definuje Oracle SQL hint. Ten je použitý ako inštrukcia pre optimalizátor výkonu SQL príkazu. Zapisuje hodnotu bez obaľujúcich znakov /*+ <orahint >*/. Príklad použitia je uvedený tu.

Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.

Tabuka musí byť otvorená s prístupom _DB_MODIFY. Akcia zmaže riadok daný poradovým číslom rowInPageIdent_Int, číslovanie od 1 ...) na stránke s poradovým číslom pageNrIdent_Int, číslovanie od 1 ...).

Pre použitie akcie na platforme Microsoft SQL Server musí mať tabuka z tejto platformy definovaný primárny kľúč alebo aspoň unikátny index. Na platformách Sybase a Oracle akcia pracuje aj bez týchto obmedzení.

Príklad práce s tabukou (akcie PG_ ...).

DB_TRANS_OPEN
DB_TRANS_COMMIT
DB_TRANS_ROLLBACK
DB_TRANS_CLOSE

PG_CONNECT
PG_DISCONNECT
PG_READ
PG_INSERT
PG_UPDATE

Všetky databázové akcie



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)