

SQL_EXEC_DIRECT

Akcia SQL_EXEC_DIRECT

Funkcia

Deklarácia

Parametre

Návratový kód

Popis

Poznámka

Príklad

Súvisiace odkazy

Akcia vykoná daný SQL príkaz.

```
SQL_EXEC_DIRECT handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, stringExpr [, nrExecuteLine]
```

handleIdent_Int	in	Identifikátor typu <i>Int</i> - jednoznané číslo (handle) spojenia s databázou.
retCodeIdent_Int	out	Identifikátor typu <i>Int</i> - návratový kód.
strExpr	in	Výraz typu <i>Text</i> - SQL príkaz.
nrExecuteLine	out	Identifikátor typu <i>Int</i> - parameter nadobúda hodnotu rovnú počtu zmenených záznamov v databáze.

Hodnota parametra *retCodeIdent_Int* - pozri tabuku [chybových stavov](#). Je možné získa [rozšírenú informáciu o chybe](#).

Akcia vykoná SQL príkaz nad databázou, ktorá bola otvorená akciou [SQL_CONNECT](#). Príkaz je reprezentovaný hodnotou výrazu *stringExpr*. Parameter *nrExecuteLine* nadobúda hodnotu rovnú počtu zmenených záznamov v databáze SQL príkazmi **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**.

Pre íťanie databázy SQL príkazom **SELECT** sú urené akcie [SQL_PREPARE](#), [SQL_FETCH](#), [SQL_FREE](#). Pokiaľ je potrebné [parametrizova](#) SQL príkaz, je možné použiť akciu [SQL_EXEC_PROC](#).

[Príklad práce s databázou \(akcie SQL_...\)](#).

[DB_TRANS_OPEN](#)
[DB_TRANS_COMMIT](#)
[DB_TRANS_ROLLBACK](#)
[DB_TRANS_CLOSE](#)

[SQL_CONNECT](#)
[SQL_DISCONNECT](#)
[SQL_EXEC_PROC](#)

[SQL_PREPARE](#)
[SQL_BINDIN](#)
[SQL_FETCH](#)
[SQL_FREE](#)

[SQL_SELECT](#)

[Všetky databázové akcie](#)



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)