

# FIO\_ReadWholeFile

## Funkcia %FIO\_ReadWholeFile

Funkcia	Funkcia prečíta celý súbor a jeho obsah vloží do premennej typu <i>Text</i> .	
Deklarácia	<pre>TEXT %FIO_ReadWholeFile(     TEXT in fileName     [,TEXT in encoding = "@APP_DEFAULT@"] )</pre>	
Parametre	<b>fileN ame</b>	Názov súboru vrátane celej cesty.
	<b>enco ding</b>	Nepovinný parameter typu <i>Text</i> - typ kódovania súboru. Ak nie je zadany, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@". Pre íťanie binárneho súboru je potrebné použiť kódovanie "Binary". <a href="#">Zoznam podporovaných kódovaní v ESL</a> .
Návratová hodnota	Návratová hodnota predstavuje obsah súboru.  Ak je súbor väčší ako 5 MB alebo súbor neexistuje, funkcia vráti neplatnú hodnotu.	
Poznámka	Funkcia používa binárny spôsob pre íťanie súboru.	
Príklad	<pre>BEGIN     TEXT _data     _data := %FIO_ReadWholeFile("c:\datafile") END</pre>	



### Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)