

GetItemType (Rozšírené funkcie ESL)

Funkcia %GetItemType

Funkcia

Funkcia zistí typ zadaného stpca [Štruktúry](#) alebo [štruktúrovanej premennej](#).

Deklarácia

```
INT %GetItemType(  
    HBJ in  objRef,  
    INT in  col  
)
```

Parametre

objRef	Výraz typu HBJ - odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná alebo Definícia štruktúry .
col	Index stpca.

Popis

Funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak **objRef** je odkaz na neznámy objekt, alebo objekt nie je typu **Štruktúrovaná premenná** alebo **Definícia štruktúry**. Taktiež funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak parameter **col** má hodnotu mimo rozsah, ktorý je daný potom stpcov príslušného objektu.

Typ hodnoty je vyjadrený celým íslom podľa nasledujúcej tabuľky:

Typ stpca	Hodnota
Logický	0
Celoíselný	1
Reálny	2
Absolútny as	3
Relatívny as	4
Text	5
Objekt	6

Príklad

```
RECORD (SD.Struct)_rec  
INT _itemType  
  
_itemType := %GetItemType(SD.Struct\HBJ, 1)  
_itemType := %GetItemType(SV.Struct\HBJ, 3)  
_itemType := %GetItemType(_rec\HBJ, 2)
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)