WeekOfYear

Funkcia %WeekOfYear

Funkcia

Funkcia vracia poradové číslo týždňa pre zadaný as.

Deklarácia

```
INT %WeekOfYear(
   TIME in time,
   TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()
 )
```

Parametre

time	Argument funkcie.
timeZone	Názov asového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "*(+|-)hh[:mi[:ss]]*", kde *hh* uruje poet hodín, *mi* poet minút a *ss* poet sekúnd. Znamienko posunu a poet hodín sú povinné asti definície posunu, poet minút a sekúnd sú volitelné a predvolene sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdny text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone. Z historických dôvodov je akceptovaný aj celoíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe /Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celoíselného parametra sa neodporúa a generuje upozornenie do logovacieho súboru!

Poznámka

Rozsah možných hodnôt funkcie je 1 až 53.
Prvý týždeň v kalendári je prvý týždeň, v ktorom sú aspo 4 dni z tohto kalendárneho roka.

Ak je posledný týždeň v roku a prvý týždeň nasledujúceho roka v rovnakom týždni, funkcia vráti rovnaké íslo pre obidva týždne (rovnako ako je oznaenie v kalendári).

Súvisiace stránky:

Implementované funkcie
Argumenty funkcie - typy