

WeekNr

Funkcia %WeekNr

Funkcia

Funkcia vracia poradové číslo týžda pre zadaný as.

Deklarácia

```
INT %WeekNr(  
    TIME in time,  
    TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()  
)
```

Parametre

time	Argument funkcie.
timeZone	Názov asového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+/-)hh[:mi[:ss]]", kde <i>hh</i> určuje hodiny, <i>mi</i> určuje minúty a <i>ss</i> určuje sekundy. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné aži definície posunu, počet minút a sekund sú voliteľné a predvolene sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdný text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone. Z historických dôvodov je akceptovaný aj celočíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celočíselného parametra sa neodporúča a generuje upozornenie do logovacieho súboru!

Príklad

```
%WeekNr(SysTime) ; výsledkom je poradové číslo aktuálneho týžda
```

Poznámka

Pre dátum 1. januára funkcia vracia hodnotu 1.

Pre posledný týždeň v roku a prvý týždeň nasledujúceho roka, funkcia vracia rozdielne hodnoty aj napriek tomu, že v kalendári to môže byť istý týždeň.

Na zabránenie tejto nezrovnalosti odporúčame použiť funkciu %WeekOfYear.



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)