

# Obsluha chybových stavov

Poas vykonávania akcií skriptu môžu nasta rôzne chybové stavy, ktoré sú [štandardne ošetrené](#) jeho ukončením a zápisom záznamu do monitorovacej (logovacej) databázy. Záznam obsahuje číslo riadku, kde vznikla chyba, chybový kód a pri určitých druhoch chýb aj rozšírený popis. Chybový kód je hodnota niektorej z preddefinovaných lokálnych premenných (konštánt), ktoré zainajú [\\_ERR\\_\\*](#).

V ESL je možné obsluhovať vzniknuté výnimky dvoma spôsobmi:

- Akcie [ON ERROR](#)
- Akcia [EXCEPTION\\_HANDLER](#)

Prvý spôsob aktivuje spôsob obsluhy chyby vykonaním akcie [ON ERROR](#), ktorá definuje návestie, kde sa obsluha chyby (potrebné akcie ESL skriptu) nachádza. Takáto konštrukcia obsluhy chýb je variabilná, ale na druhej strane pri nesprávnom použití môže byť neprehľadná a zavádzajúca. Druhý spôsob je jednoduchší a prehľadnejší. Akcia [EXCEPTION\\_HANDLER](#) definuje miesto, kde sa nachádza obsluha chyby v rámci procedúry a zároveň definuje (svojou prítomnosťou), či sú chyby v rámci procedúry obsluhované.



## Súvisiace stránky:

[Event Script Language \(ESL\)](#)

[Obsluha chybových stavov ON ERROR](#)