

DB_REFRESH_TABLE

Akcia DB_REFRESH_TABLE

Funkcia

Akcia vynúti obnovu (Refresh) zobrazených dát v pohadoch užívateľa v procese [D2000 HI](#) (napríklad zobrazenia typu [Browser](#)).

Deklarácia

```
DB_REFRESH_TABLE dbObjIdent[, retCodeIdent_Int] [ON procIdent]
```

Parametre

dbObjIdent	in	Odkaz na objekt typu Tabučka .
retCodeIdent_Int	out	Identifikátor - návratový kód.
procIdent	in	Identifikátor procesu D2000 HI .

Návratový kód

Hodnota parametra *retCodeIdent_Int* - pozri tabučku [chybových stavov](#). Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.

Popis

Akciu je vhodné použiť, ak dochádza k zmene dát v tabučke a je potrebné tieto hneď zverejniť v pohadoch užívateľa (zobrazenie typu [Browser](#)).

Ak nie je zadaný parameter *retCodeIdent_Int*, akcia má význam výzvy k obnove dát bez akania na výsledok (alebo ukončenie obnovy).

Ak parameter *retCodeIdent_Int* je zadaný (návratový kód), akcia bude ukončená až po ukončení aktualizácie všetkých zobrazených tabučiek typu [Browser](#) (ak je zadaný parameter *procIdent*) vo všetkých otvorených procesoch [D2000 HI](#).

Ak je zadaný parameter *procIdent*, aktualizácia sa vykoná iba na zadanom procese [D2000 HI](#), inak sa vykoná na všetkých otvorených procesoch [D2000 HI](#).

Poznámka

Ak sú v niektornej tabučke modifikované dátá akciami DB(S)_INSERT, DB(S)_UPDATE, DB(S)_INSUPD, DB(S)_DELETE, PG_INSERT, PG_UPDATE, PG_DELETE (v netransaknom režime), akciou DB_TRANS_COMMIT (komitujúc transakciu, v rámci ktorej bola volaná aspoň jedna z predchádzajúcich akcií) alebo priamo editáciou v Browsetri, proces [D2000 DBManager](#) automaticky obnoví dátá vo všetkých Browsetoch, ktoré majú túto tabučku otvorenú, takže nie je nutné volať akciu DB_REFRESH_TABLE. Akciu DB_REFRESH_TABLE je nutné volať iba, ak boli dátá v tabučke modifikované "odbočku" - iným spôsobom, ako sú hore uvedené akcie (volaním uloženej procedúry, akciou SQL_EXEC_DIRECT a pod).

Súvisiace odkazy

[DB_TRANS_COMMIT](#)

[DB_DELETE](#)
[DB_INSERT](#)
[DB_INSUPD](#)
[DB_UPDATE](#)

[PG_INSERT](#)
[PG_DELETE](#)
[PG_UPDATE](#)

[Všetky databázové akcie](#)



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)