GetSelfInstanceId

Funkcia %GetSelfInstanceId

Funkcia

Funkcia vráti číslo inštancie schémy.

Deklarácia

```
INT %GetSelfInstanceId(
   BOOL in bPhysical := @FALSE
 )
```

Parametre

bPhysical	@TRUE - funkcia vracia skutoné číslo inštancie schémy. @FALSE - funkcia vracia číslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraní schémy.

Popis

Funkcia vracia číslo inštancie schémy. Ak parameter *bPhysical* nie je uvedený, alebo má hodnotu @FALSE, funkcia vracia číslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraní schémy.
Ak je hodnota parametra @TRUE, funkcia vracia skutoné číslo inštancie schémy. Skutoné číslo inštancie sa od požadovaného môže líši, ak je schéma otvorená ako podschéma a toto napojenie má povolený parameter Viacnásobné otvorenie.

Ak je funkcia volaná v kontexte eventu typu Unit, vráti inštanciu eventu, nie eventu typu Unit.

Poznámka

Pozri: funkcia %GetSelfHBJ().

Súvisiace stránky:

Rozšírené funkcie ESL
Argumenty funkcie - typy