

From_String

Funkcia %From_String

Funkcia

Funkcia konvertuje string Stavového textu na jeho hodnotu. Je inverzná k funkcii [%To_String](#).

Deklarácia

```
UNIVAL %From_String(  
    TEXT in _stTextVal,  
    HBJ in _stTextHbj[,  
    INT in lngIdx = -1 | TEXT in lngName]  
)
```

Parametre

_stTextVal	Textová hodnota Stavového textu.
_stTextHbj	Odkaz na objekt typu Stavový text .
lngIdx	Identifikátor jazyka. Ak nie je uvedený alebo má hodnotu -1, tak bude použitý aktuálny jazyk.
lngName	Textový identifikátor jazyka - meno jazyka. Nepovinný parameter, default=0 Ak je zadaný a je typu INT, tak: • -1 - aktuálny jazyk daný prihlaseným používateľom, • 0 - slovník nepoužíva, • >0 - index existujúceho jazyka. Ak je zadaný a je typu TEXT, tak je považovaný za textový identifikátor jazyka - meno jazyka.

Návratová hodnota

Návratovou hodnotou je hodnota Stavového textu, pre ktorú je na definovaný daný String.

Ak pre jeden Stavový text existuje viac hodnôt, ktoré majú rovnaký String, bude vrátená hodnota prvého z nich!

Príklad

```
TEXT _text  
INT _value  
  
_text := %To_String(61, NovyStavovyText\HBJ)  
_value := %From_String("Piaty Text",NovyStavovyText\HBJ)  
_value1 := %From_String("Piaty Text",NovyStavovyText\HBJ, 1)  
_value2 := %From_String("Piaty Text",NovyStavovyText\HBJ, "1")  
_value3:= %From_String("Piaty Text",NovyStavovyText\HBJ, "Slk")
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)