SetLocalItemValue

Funkcia %SetLocalItemValue

Funkcia

Funkcia nastaví hodnotu položky lokálnej premennej typu *Record* definovanú číslom riadku a stpca.

Deklarácia

```
UNIVAL %SetLocalItemValue(
   HBJ in _localStruct,
   INT in row,
   INT in col,
   UNIVAL in newItemVal
 )
```

alebo

```
 UNIVAL %SetLocalItemValue(
   HBJ in _ident,
   INT in row,
   INT in col,
   UNIVAL in newItemVal
 )
```

Parametre

_localStruct	Lokálna premenná typu *Record.*
row	Index riadku.
col	Index stpca.
newItemVal	Výraz ubovolného typu.
_ident	Jednoznaný identifikátor lokálnej premennej typu *Record* získaný atribútom \HBJ.

Popis

Funkcia poskytuje alternatívny spôsob prístupu k položkám lokálnej premennej pomocou indexu riadku a stpca. Tu je štruktúra chápaná ako matica hodnôt.
Návratová hodnota funkcie je predchádzajúca hodnota položky lokálnej premennej.

Príklad

Priradenia v príklade sú ekvivalentné:

```
RECORD (SD.RecordDef) _record
TEXT _text

_record^Text := "popis"
_text := %SetLocalItemValue(_record\HBJ, 1, 1, "popis")

; alebo

INT _LocVarID

_LocVarID := _record\HBJ
_text := %SetLocalItemValue(_LocVarID, 1, 1)
```

Súvisiace stránky:

Rozšírené funkcie ESL
Argumenty funkcie - typy