

XML_AddElementByCopy

Funkcia %XML_AddElementByCopy

Funkcia

Funkcia pridá XML element, ktorý je hbkovou kópiou iného XML elementu.

Deklarácia

```
INT %XML_AddElementByCopy(  
    INT in node,  
    INT in nodeToCopy  
)
```

Parametre

node	Handle na rodiovský XML uzol.
nodeToCopy	Handle na XML uzol, z ktorého sa vytvorí hbková kópia.

Návratová hodnota

Handle na pridaný XML element.

Popis

Funkcia pridá XML element do zadaného rodiovského XML uzla. Rodiovským zlom môže byť dokument alebo iný element. Pridaný element predstavuje hbkovú kópiu existujúceho XML uzla, teda uzla aj so všetkými jeho potomkami.

Príklad

```
INT _doc1  
INT _doc2  
  
INT _listOfElements  
INT _elementToCopy  
INT _parentElement  
INT _copyOfElement  
  
INT _freeDoc1  
INT _freeDoc2  
  
_doc1 := %XML_ExportD2ObjToDocument(objectName1\HBJ, "")  
_doc2 := %XML_ExportD2ObjToDocument(objectName2\HBJ, "")  
  
_listOfElements := %XML_GetElementsByTagName(_doc1, "HOB_J_REF")  
_elementToCopy := %XML_Item(_listOfElements, 0)  
  
_listOfElements := %XML_GetElementsByTagName(_doc2, "REFERENCES")  
_parentElement := %XML_Item(_listOfElements, 0)  
  
_copyOfElement := %XML_AddElementByCopy(_parentElement, _elementToCopy)
```

```
_freeDoc1 := %XML_FreeDocument(_doc1)  
_freeDoc2 := %XML_FreeDocument(_doc2)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s XML súborami](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)