

# Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov

Za účelom komunikácie s jednotlivými ActiveX objektami sú implementované funkcie, ktoré sa podobajú na funkcie bežne používané vo výrazoch v poitaných bodoch alebo v skriptoch. Mená funkcií sú tvorené prefixom **%HI\_**.

Príklad:

Nech je v aktívnej schéme umiestnený ActiveX objekt typu *Microsoft Web Browser* pomenovaný `_AX_MBW`, potom volanie

```
%HI_AXInvoke(_AX_MWB, "navigate", "http://www.ipesoft.sk")
```

zobrazí v okne ActiveX objektu stránku s URL adresou `www.ipesoft.sk`.

Funkcie pre prácu s ActiveX objektmi:

- [%HI\\_AXDoc](#)
- [%HI\\_AXGetParam](#)
- [%HI\\_AXGetParamsNr](#)
- [%HI\\_AXInvoke](#)
- [%HI\\_AXSetParam](#)
- [%HI\\_GetAXProp](#)
- [%HI\\_GetIDispProp](#)
- [%HI\\_IDispDoc](#)
- [%HI\\_IDispInvoke](#)
- [%HI\\_IDispRelease](#)
- [%HI\\_SetAXProp](#)
- [%HI\\_SetAXRefProp](#)
- [%HI\\_SetIDispProp](#)
- [%HI\\_SetIDispRefProp](#)



## Súvisiace stránky:

[Aktívna schéma - funkcie](#)  
[ActiveX objekty](#)