

Command (Zoznam funkcií)

Funkcia Funkcia **Command** slúži na zaslanie textového povelu uritému klient procesu systému D2000, alebo procesu [D2000 Server](#). [Zoznam textových príkazov](#) sa v dôsledku vývoja systému zvažuje. Ich aktuálny zoznam je možné získa prostredníctvom procesu [D2000 Application Manager](#).

Deklarácia **APIRET Command**(const char *cmd, HOBj procesId, const char *procesName, int bTransAct);

Parametre Parameter *cmd* predstavuje textový príkaz ktorý bude zaslaný procesu. Parameter *procesId* je jednoznambý identifikátor procesu v systéme. Ak je 0, je použitý parameter *procesName* ktorý musí obsahova meno klient procesu.
Ak je *procesId*=0 a *procesName* je NULL alebo prazdný reazec, textový povel bude zaslaný procesu [D2000 Server](#).
Parameter *bTransAct* uruje, i bude volanie funkcie **Command** vykonané synchronne (bTransAct != 0) alebo asynchronne (bTransAct = 0). Pri asynchronnom vykonávaní povelu je tento do systému zaslaný ako žiados a funkcia neaká na jej dokonenie. Pri synchronnom vykonávaní povelu funkcia aká na jeho dokonenie. Toto umozuje testova jeho úspešné (alebo neúspešné) vykonanie.

Návratový kód

Kód	Popis
API_OK	Korektné otvorenie objektu.
API_TimeoutError	Pri synchronnom vykonávaní bol prekroený maximálny as.
API_TR_Abort	Pri synchronnom vykonávaní neúspešné vykonanie povelu.
API_TR_Error	Pri synchronnom vykonávaní neúspešné vykonanie povelu.
API_TR_Ignored	Pri synchronnom vykonávaní neúspešné vykonanie povelu.
API_ParamError	Nekorektné parametre.



Súvisiace stránky:

[ObjApi - Výkonné funkcie](#)