GetRegValue

Funkcia %GetRegValue

Funkcia

Funkcia íta hodnotu z Registrov systému Windows.

Deklarácia

```
UNIVAL %GetRegValue(
   TEXT in keyNameStr,
        in defValue
 )
```

Parametre

keyNameStr	Meno kúa v registroch.
defValue	Náhradná hodnota.

Poznámka

Funkcia preíta hodnotu z registrov. Meno ítaného kúa je *keyNameStr*. Ak kú neexistuje, funkcia vráti náhradnú hodnotu *defValue* a zárove túto zapíše do ítaného kúa. Funkcia teda kú založí, ak neexistuje.

Typ návratovej hodnoty funkcie je daný typom ítanej hodnoty, alebo náhradnej hodnoty, ak kú neexistuje.

Príklad

V nasledujúcom príklade je realizované ítanie hodnoty kúa *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options\OPEN* z registrov:




```
 TEXT _value

 _value := %GetRegValue("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.
0\Excel\Options\OPEN","")
```

Súvisiace odkazy

%GetDefaultRegValue
%SetDefaultRegValue
%SetRegValue

Súvisiace stránky:

Implementované funkcie
Argumenty funkcie - typy