

HI_ShellExecute

Funkcia %HI_ShellExecute

Funkcia

Funkcia volá funkciu *ShellExecuteEx Win32 API*, ktorá umožňuje otvoriť daný súbor v prednastavenom prehliadači.

Deklarácia

```
%HI_ShellExecute(  
    TEXT in sVerb,  
    TEXT in sFile  
)
```

Parametre

sVerb	Požadovaná akcia.
sFile	Meno súboru.

Popis

Akcia nesmeruje na konkrétny grafický objekt. Parameter **sFile** obsahuje meno súboru, nad ktorým sa akcia vykonáva.

Podľa hodnoty parametra **sVerb** je akcia nasledovná:

""	Vykoná default akciu (open).
"openas"	Otvorí dialóg na výber programu, ktorým sa má súbor otvoriť.
"edit"	Spúša editor a otvorí dokument pre úpravy. Ak sFile nie je dokument, funkcia zlyhá.
"explore"	Skúma prieinok špecifikovaný sFile .
"find"	Spustí prehľadanie od zadaného adresára.
"open"	Otvorí súbor špecifikovaný parametrom sFile . Tento súbor môže byť spustený súbor, dokument alebo prieinok.
"print"	Vytlačí súbor špecifikovaný sFile . Ak sFile nie je dokumentom, funkcia zlyhá.
"properties"	Zobrazí vlastnosti súboru alebo prieinka.

Môžu byť aj ďalšie, sú špecificky závislé od typu súboru.

Návratová hodnota funkcie zodpovedá návratovej hodnote funkcie *Win32 API GetLastError*. V prípade úspechu je návratová hodnota 0, inak číselný kód chyby.

Príklad

```
ENTRY GO_OnClick  
INT _retCode  
  
; Otvorenie ponuky pre výber prehliadača pdf dokumentu  
_retCode := %HI_ShellExecute("openas", "d:\work\Hoard\asplos2000.pdf")  
  
; Otvorenie prednastaveného pdf prehliadača  
_retCode := %HI_ShellExecute("open", "d:\work\Hoard\asplos2000.pdf")  
END GO_OnClick
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)