

RelTimeToStr

Funkcia %RelTimeToStr

Starý názov funkcie	%RTToStr												
Funkcia	Funkcia konvertuje asový interval na textový reazec podľa zadanej masky												
Deklarácia	TEXT %RelTimeToStr(REAL in TimeR, TEXT in maska)												
Parametre	<table><tr><td>TimeR</td><td>asový interval.</td></tr><tr><td>maska</td><td>Formát asu vo výslednom reazci.</td></tr></table>	TimeR	asový interval.	maska	Formát asu vo výslednom reazci.								
TimeR	asový interval.												
maska	Formát asu vo výslednom reazci.												
Poznámka	Poloha jednotlivých zložiek asu je daná výskytom nasledovných reazcov v zadanej maske: <table><tr><th>Reazec</th><th>Význam reazca</th></tr><tr><td>ddd</td><td>Počet dní</td></tr><tr><td>hh</td><td>Hodiny</td></tr><tr><td>mi</td><td>Minúty</td></tr><tr><td>ss</td><td>Sekundy</td></tr><tr><td>mss</td><td>Milisekundy</td></tr></table>	Reazec	Význam reazca	ddd	Počet dní	hh	Hodiny	mi	Minúty	ss	Sekundy	mss	Milisekundy
Reazec	Význam reazca												
ddd	Počet dní												
hh	Hodiny												
mi	Minúty												
ss	Sekundy												
mss	Milisekundy												
Príklad	%RelTimeToStr(M.TiA_01, "ddd hh:mi:ss.mss")												



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)