

TimeFromItems (Funkcie)

Funkcia %TimeFromItems

Funkcia	Funkcia vráti absolútny as zo zadaných zložiek asu.																
Deklarácia	<pre>TIME %TimeFromItems(INT in year, INT in month, INT in day, INT in hour, INT in min, INT in sec, INT in msec, TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone())</pre>																
Parametre	<table><tr><td>y e a r</td><td>rok</td></tr><tr><td>m o n t h</td><td>mesiac</td></tr><tr><td>d a y</td><td>de</td></tr><tr><td>h o u r</td><td>hodina</td></tr><tr><td>m i n</td><td>minúta</td></tr><tr><td>s e c</td><td>sekunda</td></tr><tr><td>m s e c</td><td>milisekunda</td></tr><tr><td>t i m e z o n e</td><td>Názov asového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+ -)hh[:mi[:ss]]", kde <i>hh</i> uruje počet hodín, <i>mi</i> počet minút a <i>ss</i> počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné asti definície posunu, počet minút a sekúnd sú voliteľné a predvolene sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdny text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone. Z historických dôvodov je akceptovaný aj celoíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celoíselného parametra sa neodporúa a generuje upozornenie do logovacieho súboru!</td></tr></table>	y e a r	rok	m o n t h	mesiac	d a y	de	h o u r	hodina	m i n	minúta	s e c	sekunda	m s e c	milisekunda	t i m e z o n e	Názov asového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+ -)hh[:mi[:ss]]", kde <i>hh</i> uruje počet hodín, <i>mi</i> počet minút a <i>ss</i> počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné asti definície posunu, počet minút a sekúnd sú voliteľné a predvolene sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdny text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone . Z historických dôvodov je akceptovaný aj celoíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celoíselného parametra sa neodporúa a generuje upozornenie do logovacieho súboru!
y e a r	rok																
m o n t h	mesiac																
d a y	de																
h o u r	hodina																
m i n	minúta																
s e c	sekunda																
m s e c	milisekunda																
t i m e z o n e	Názov asového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+ -)hh[:mi[:ss]]", kde <i>hh</i> uruje počet hodín, <i>mi</i> počet minút a <i>ss</i> počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné asti definície posunu, počet minút a sekúnd sú voliteľné a predvolene sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdny text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone . Z historických dôvodov je akceptovaný aj celoíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celoíselného parametra sa neodporúa a generuje upozornenie do logovacieho súboru!																
Príklad	<pre>%TimeFromItems(2002,9,12,10,15,0,0) ;</pre> výsledok je abs. as zodpovedajúci hodnote 12-9-2002 10:15:00.000																



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)