

# HI\_SetBrowserExportEnable

## Funkcie %HI\_SetBrowserExportEnable, %HI\_GetBrowserExportEnable

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetBrowserExportEnable** povolí/zakáže exportovanie dát zo zobrazova typu [Browser](#). Funkcia **%HI\_GetBrowserExportEnable** vráti povolenie/zakázanie exportu dát zo zobrazova typu [Browser](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetBrowserExportEnable (
    INT in refId,
    BOOL in bEnable
)

BOOL %HI_GetBrowserExportEnable (
    INT in refId
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>bEnable</b>	@TRUE - povolenie exportu dát @FALSE - zakázanie exportu dát

### Príklad

```
BEGIN

    BOOL _bExportEnabled
    _bExportEnabled := %HI_GetBrowserExportEnable(_browser)
    _bExportEnabled := ! _bExportEnabled
    %HI_SetBrowserExportEnable(_browser, @FALSE)

END
```



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)