

# OnBrowserExport

## Udalos OnBrowserExport

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnBrowserExport (IN INT _refId, IN TEXT _objName, _condition, IN INT  
_rowsNr, IN TEXT _exportDst, IN BOOL _bExportMonitored)  
; akcie  
END OnBrowserExport
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY browser_OnBrowserExport (IN TEXT _objName, _condition, IN INT  
_rowsNr, IN TEXT _exportDst, IN BOOL _bExportMonitored)  
; akcie  
END OnBrowserExport
```

### Parametre

|        |  |
|--------|--|
| _refId | Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu INT. |
|--------|--|

pre pripojený objekt typu tabuка:

|                   |   |
|-------------------|---|
| _objName          | meno pripojeného objektu  |
| _condition        | použitá WHERE podmienka pre výber dát   |
| _rowsNr           | poet exportovaných riadkov  |
| _exportDst        | meno súboru do ktorého boli dátá exportované, resp. text "[CLIPBOARD]" ak export prebehol do schránky |
| _bExportMonitored | nastavenie parametra " <a href="#">Export Monitorovaný</a> " pripojeného objektu typu Tabuка          |

pre pripojený objekt typu štruktúrovaná premenná:

|                   |   |
|-------------------|---|
| _objName          | meno pripojeného objektu  |
| _condition        | <i>neplatná hodnota</i>   |
| _rowsNr           | poet exportovaných riadkov  |
| _exportDst        | meno súboru do ktorého boli dátá exportované, resp. text "[CLIPBOARD]" ak export prebehol do schránky |
| _bExportMonitored | <i>neplatná hodnota</i>   |

pre pripojenú lokálnu štruktúrovanú premennú:

|                   |   |
|-------------------|---|
| _objName          | <i>neplatná hodnota</i>   |
| _condition        | <i>neplatná hodnota</i>   |
| _rowsNr           | poet exportovaných riadkov  |
| _exportDst        | meno súboru do ktorého boli dátá exportované; text "[CLIPBOARD]" ak export prebehol do schránky; text "[PRINTER]" ak export prebehol na tlaiare |
| _bExportMonitored | <i>neplatná hodnota</i>   |

### Popis

Udalos je generovaná, ak užívate exportoval dátá zo zobrazovaa typu [Browser](#).

### Príklad

Špeciálna obsluha udalostí:

```
; obsluha udalosti: Stlaenie pravého tlaidla myši a výber akcie `Export`  
nad  
; dátami v zobrazovai typu Browser,  
; ku ktorému je pripojená Referenná premenná _brw  
  
ENTRY brw_OnBrowserExport (IN TEXT _objName, _condition, IN INT _rowsNr,  
IN TEXT _exportDst, IN BOOL _bExportMonitored)  
    MESSAGE "_objName=" + %IsNull(_objName, ":INVALID:") ON _FROM_HIP  
    MESSAGE "_condition=" + %IsNull(_condition, ":INVALID:") ON _FROM_HIP  
    MESSAGE "_rowsNr=" + %IToStr(_rowsNr) ON _FROM_HIP  
    MESSAGE "_exportDst=" + _exportDst ON _FROM_HIP  
    MESSAGE "_bExportMonitored=" + %ToString (%IsNull(_bExportMonitored,  
@FALSE)) ON _FROM_HIP  
END brw_OnBrowserExport
```

#### Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_browser`, pretože existuje špeciálna obsluha.



#### Súvisiace stránky:

[Obsluha udalostí](#)  
[Udalosti](#)