

# EDA\_DeleteIntFromPairVektorExtZ

EDA\_DeleteIntFromPairVektorExtZ

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúčame použiť funkciu [EDA\\_DeleteIntFromPairVektorRec!!!](#)

Funkcia vymaže hodnoty v uzavretom intervale <bt, et> daného párového vektora.

## Deklarácia

```
%EDA_DeleteIntFromPairVektorExtZ(  
  INT/TEXT in _idVektor,  
  TIME in _bt,  
  TIME in _et,  
  INT in _fakeTimeZone,  
  TEXT in _UserCh,  
  INT out _errorCode  
);
```

## Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	<b>idVektor</b>	INT, TEXT	IN	ID alebo jedinené meno vektora.
2	<b>bt</b>	TIME	IN	Začiatok obdobia pre vymazanie.
3	<b>et</b>	TIME	IN	Koniec obdobia pre vymazanie hodnôt.
4	<b>fakeTimeZone</b>	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
5	<b>UserCh</b>	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
6	<b>errorCode</b>	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



### Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)

[EDA konštanty](#)

[Tvorba externých funkcií](#)