

EDA_SetParam

!!!Funkcia sa už nepoužíva!!!

Funkcia **%EDA_SetParam** umožňuje definovať tzv. **pomenované parametre**. Nastaví hodnotu parametra, ktorý je identifikovaný textovou konštantou (*paramNameStr*) + celým číslom (*paramGroupId*). Funkciu je možné vola násobne pre nastavenie rôznych parametrov.

Deklarácia

```
%EDA_SetParam(  
    INT    in _paramGroupId,  
    TEXT in _paramNameStr,  
           in _value,  
    INT    out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	paramGroupId	INT	IN	Celočíselný identifikátor. V prípade, že každý bežiaci skript má práve jednu skupinu parametrov, na generovanie čísla je vhodná ESL funkcia % <i>GetEventInstancelId()</i> .
2	paramNameStr	TEXT	IN	Textové meno parametra. Zoznam možných hodnôt <i>paramNameStr</i> : "EDAP_DAY_OFFSET".
3	value		IN	Hodnota, ktorá bude nastavená do parametra.
4	errorCode	INT	OUT	Chybový kód. ERR_NO_ERROR - úspešnosť operácie ERR_NOT_IMPLEMENTED - neexistujúci parameter



Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)