

EDA_SetConnectParams

Funkcia pre nastavenie parametrov pre pripojenie k EDA databáze. Samotné pripojenie sa nemusí vykona okamžite, ale až pri prvom dotaze alebo odoslaní údajov z/do EDA.

Deklarácia

```
%EDA_SetConnectParams(  
    TEXT in _database,  
    TEXT in _user,  
    TEXT in _password,  
    BOOL in _reconnect,  
    INT  out _errorCode  
)
```

Parametre

	<i>parameter</i>	<i>dátový typ</i>	<i>typ</i>	<i>popis</i>
1	database	TEXT	IN	Názov databázy vo formáte <i>protocol://database</i> , kde <i>protocol</i> uruje typ komunikačného rozhrania (OCI - predvolene pre pripojenie k Oracle, alebo ODBC pre pripojenie k PostgreSQL) a <i>database</i> uruje názov príslušného dátového zdroja (TNS alebo DSN): <ul style="list-style-type: none">• <i>oci://oracle_tns</i>• <i>odbc://postgresql_dsn</i>
2	user	TEXT	IN	Meno užívateľa EDA databázy.
3	password	TEXT	IN	Prístupové heslo.
4	reconnect	BOOL	IN	Príznak, i sa má existujúce databázové spojenie ukončiť a hne na to nanovo vytvoriť.
5	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

[Pripojenie k databáze](#)
[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)