

Komunikaná utilita SENDINMC

[Popis](#)
[Parametre](#)
[Návratové hodnoty](#)
[Príklady použitia](#)
[Default konfiguračné súbory](#)
[Zmeny a úpravy](#)
[Revízie dokumentu](#)

Popis

Program sendinmc.exe slúži na vysielanie dátových správ satelitným terminálom INMARSAT-C.

Parametre

Parametre príkazového riadku:

```
sendinmc [-E] [-T] [-F] [-p Port] [-C cnffile] [TO: address] ["message"] [-M messfile]
```

Popis parametrov:

Parameter	Popis
[-E]	Parameter pre poslanie e-mailu. Ak nie je definovaný parameter [-C cnffile], automaticky sa hadá default konfiguračný súbor cnffmail.txt v pracovnom adresári.*
[-T]	Parameter pre správu pre terminál. Ak nie je definovaný parameter [-C cnffile], automaticky sa hadá default konfiguračný súbor cnffterm.txt v pracovnom adresári.*
[-F]	Parameter pre poslanie faxu. Ak nie je definovaný parameter [-C cnffile], automaticky sa hadá default konfiguračný súbor cnfffax.txt v pracovnom adresári.*
[-p Port]	Sériový port počítača, na ktorý je pripojený terminál INMARSAT-C. Ak nie je parameter uvedený, použije sa port COM1.
[-C cnffile]	Konfiguračný súbor pre vyslanie údajov.
[TO: address]	Adresa (e-mail, príp. niekoko e-mailov oddelených iarkami, telefónne číslo faxu, číslo terminálu).
["message"]	Správa na vyslanie (e-mail, fax, dáta do terminálu). Ak sa nájde v správe sekvencia '\n', nahradí sa znakmi CR a LF.
[-M messfile]	Správa na vyslanie je uložená v súbore messfile.

* - parametre **-E**, **-T** alebo **-F** nemusia byť uvedené, potom ale musí byť uvedený konfiguračný súbor parametrom **-C** a postupuje sa podľa neho.

Pre vyslanie správy musí byť uvedený bu parameter "message" alebo -M messfile. Vždy sa vyhodnocujú zava doprava.

Návratové hodnoty

Návratová hodnota	Popis
0	OK, bezchybný prenos údajov.
1	Chybný alebo chýbajúci parameter, program vypíše bližší popis chyby.
2	Chyba na sériovom porte (neexistujúci, obsadený a pod.).
3	INMARSAT-C terminál nie je na daný port pripojený.
4	Úspešné odovyslanie správy nebolo terminálom potvrdené do asového limitu 4 minúty.

Príklady použitia

Zaslanie e-mailu:

```
sendinmc -E -p COM2 TO: palo@firma.sk,fero@firma.sk "Toto je sprava na e-mail"
```

Zaslanie faxu:

```
sendinmc -F TO: 421895070312 "Toto je sprava na fax"
```

Zaslanie správy na terminál:

```
sendinmc -T TO: 581492322095 "Toto je sprava na terminal"
```

Default konfigurané súbory

Default konfiguraný súbor *cnffax.txt*:

```
;Destination LES ID
; code : <CSI>[LES]b
; LES - 3 character of value in the range 0..363
; default '115'
LES = 115
; Destination Type
; code : <CSI>[TYPE]e
; TYPE - one character
; default '3'
DEST_TYPE = 1
; Delivery Class
; code : <CSI>[CLASS]f
; CLASS - '0' - immediate delivery, '1' - deferred delivery
; default '0'
DELIVERY = 0
; Delivery Confirmation
; code : <CSI>[CONF]m
; CONF - '0' - no delivery confirmation, '1' - delivery confirmation
; default '0'
CONFIRM = 0
; Message Priority
; code : <CSI>[PRIOR]i
; PRIOR - '0' - normal priority, '1' - distress priority
; default '0'
PRIORITY = 0
; Presentation
; code : <CSI>[PRES]g
; PRES - 3 characters
; default '000'
PRESENTATION = 000
; Service Type
; code : <CSI>[SVCE]d
; SVCE - 2 characters
; default '00'
SERV_TYPE = 00
; Address
; code : <CSI>[ID]c
; ID - 6 characters of destination address
; default '002624'
ADDRESS = 000042
; Address Extension - faxove cislo
; code : <DCS>c;[COUNT];[ADD1]<ST>
; default : not used
ADDR_EXT = 421895652094
; Destination Extension
; code : <CSI>[DEXT]E
; DEXT - 6 characters
; default : not used
DEST_EXT = 00T30N
```

Default konfiguraný súbor *cnfmail.txt*:

```

; Destination LES ID
; code : <CSI>[LES]b
; LES - 3 character of value in the range 0..363
; default '115'
LES = 115
; Destination Type
; code : <CSI>[TYPE]e
; TYPE - one character
; default '3'
DEST_TYPE = 3
; Delivery Class
; code : <CSI>[CLASS]f
; CLASS - '0' - immediate delivery, '1' - deferred delivery
; default '0'
DELIVERY = 0
; Delivery Confirmation
; code : <CSI>[CONF]m
; CONF - '0' - no delivery confirmation, '1' - delivery confirmation
; default '0'
CONFIRM = 0
; Message Priority
; code : <CSI>[PRIOR]i
; PRIOR - '0' - normal priority, '1' - distress priority
; default '0'
PRIORITY = 0
; Presentation
; code : <CSI>[PRES]g
; PRES - 3 characters
; default '000'
PRESENTATION = 000
; Service Type
; code : <CSI>[SVCE]d
; SVCE - 2 characters
; default '00'
SERV_TYPE = 00
; Address
; code : <CSI>[ID]c
; ID - 6 characters of destination address
; default '002624'
ADDRESS = 002624
; Address Extension
; code : <DCS>c;[COUNT];[ADD1]<ST>
; default : not used
ADDR_EXT = 26245880790003
; Destination Extension
; code : <CSI>[DEXT]E
; DEXT - 6 characters
; default : not used
; DEST_EXT =

```

Default konfiguračný súbor *cnfterm.txt*.

```

; Destination LES ID
; code : <CSI>[LES]b
; LES - 3 character of value in the range 0..363
; default '115'
LES = 115
; Destination Type
; code : <CSI>[TYPE]e
; TYPE - one character
; default '3'
DEST_TYPE = 0
; Delivery Class
; code : <CSI>[CLASS]f
; CLASS - '0' - immediate delivery, '1' - deferred delivery
; default '0'
DELIVERY = 0
; Delivery Confirmation
; code : <CSI>[CONF]m
; CONF - '0' - no delivery confirmation, '1' - delivery confirmation
; default '0'
CONFIRM = 0
; Message Priority
; code : <CSI>[PRIOR]i
; PRIOR - '0' - normal priority, '1' - distress priority
; default '0'
PRIORITY = 0
; Presentation
; code : <CSI>[PRES]g
; PRES - 3 characters
; default '000'
PRESENTATION = 000
; Service Type
; code : <CSI>[SVCE]d
; SVCE - 2 characters
; default '00'
SERV_TYPE = 00
; Address
; code : <CSI>[ID]c
; ID - 6 characters of destination address
; default '002624'
ADDRESS = 000581
; Address Extension
; code : <DCS>c;[COUNT];[ADD1]<ST>
; default : not used
; ADDR_EXT =
; Destination Extension
; code : <CSI>[DEXT]E
; DEXT - 6 characters
; default : not used
DEST_EXT = 000000

```

Zmeny a úpravy

-

Revízie dokumentu

- Ver. 1.0 – 22. máj 2000 – Vytvorenie dokumentu.



Súvisiace stránky:

[Komunikané utility](#)