

READPICTNOTES

Akcia READPICTNOTES

Funkcia Akcia preíta poznámky poda zadaných kritérií.

Deklarácia READPICTNOTES _bt, _et, _pictName, _pictDesc, _userName, _notes

Parametre

<code>_bt,</code> <code>_et</code>	in	Identifikátor typu <i>AbsTime</i> - definujú asový interval pre výber poznámok.																				
<code>_pic</code> <code>tName</code>	in	Identifikátor typu <i>String</i> - reprezentuje masku (podmienku) pre načítanie poznámok. Načítan poznámky priradené k schémam ktorých meno vyhovuje maske zadanej parametrom <code>_pictName</code> . Ak je hodnota prázdny reazec, táto podmienka sa ignoruje.																				
<code>_pic</code> <code>tDesc</code>	in	Identifikátor typu <i>String</i> - reprezentuje masku (podmienku) pre načítanie poznámok. Načítan poznámky priradené k schémam ktorých popis vyhovuje maske zadanej parametrom <code>_pictDesc</code> . Ak je hodnota prázdny reazec, táto podmienka sa ignoruje.																				
<code>_userName</code>	in	Identifikátor typu <i>String</i> - reprezentuje masku (podmienku) pre načítanie poznámok. Načítan poznámky vytvorené užívateľmi ktorých mená vyhovujú maske zadanej parametrom <code>_userName</code> . Ak je hodnota prázdny reazec, táto podmienka sa ignoruje.																				
<code>_notes</code>	out	Identifikátor celej lokálnej štruktúry - štruktúra však musí obsahovať práve 10 stĺpcov. Typy a význam jednotlivých stĺpcov: <table><tr><td><code>noteUUID</code></td><td>String</td></tr><tr><td><code>picture_name</code></td><td>String</td></tr><tr><td><code>valid</code></td><td>Boolean</td></tr><tr><td><code>bt</code></td><td>AbsTime</td></tr><tr><td><code>et</code></td><td>AbsTime</td></tr><tr><td><code>text</code></td><td>String</td></tr><tr><td><code>create_author</code></td><td>Text</td></tr><tr><td><code>create_time</code></td><td>AbsTime</td></tr><tr><td><code>last_modified_author</code></td><td>Text</td></tr><tr><td><code>last_modified_time</code></td><td>AbsTime</td></tr></table>	<code>noteUUID</code>	String	<code>picture_name</code>	String	<code>valid</code>	Boolean	<code>bt</code>	AbsTime	<code>et</code>	AbsTime	<code>text</code>	String	<code>create_author</code>	Text	<code>create_time</code>	AbsTime	<code>last_modified_author</code>	Text	<code>last_modified_time</code>	AbsTime
<code>noteUUID</code>	String																					
<code>picture_name</code>	String																					
<code>valid</code>	Boolean																					
<code>bt</code>	AbsTime																					
<code>et</code>	AbsTime																					
<code>text</code>	String																					
<code>create_author</code>	Text																					
<code>create_time</code>	AbsTime																					
<code>last_modified_author</code>	Text																					
<code>last_modified_time</code>	AbsTime																					

Príklad

```
PROCEDURE ReadNotes
TEXT _userName
TEXT _pictName
TEXT _pictDesc
TIME _bt, _et
RECORD NOALIAS (SD.PICTNOTE) _notes

_userName := ""
_pictName := ""
_pictDesc := ""
_bt := SysTime
_bt := %TimeFromItems(%Year(_bt), %Month(_bt), %Day(_bt), 0, 0, 0, 0)
_et := %TimeFromItems(%Year(_bt), %Month(_bt), %Day(_bt)+1, 0, 0, 0, 0)

READPICTNOTES _bt, _et, _pictName, _pictDesc, _userName, _notes

END ReadNotes
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)