

# JSON\_ArraySetValue

## Funkcia %JSON\_ArraySetValue

### Funkcia

Vloží novú hodnotu na zadaný index do JSON poa.

### Deklarácia

```
%JSON_ArraySetValue(  
    INT in handle  
    INT in index  
    UNIVAL in value  
)
```

### Parametre

<b>handle</b>	Handle na JSON pole
<b>index</b>	Index položky v poli
<b>value</b>	Hodnota položky

### Návratová hodnota

Žiadna

### Popis

Funkcia vloží novú hodnotu na zadaný index do JSON poa. Podporovanými typmi sú INT, REAL, BOOL a TEXT. Ak je potrebné uložiť hodnotu typu TIME, je potrebné ju najprv skonvertovať na TEXT a následne vložiť.

V prípade, že ide o nepodporovaný typ hodnoty, je neplatný handle na JSON pole alebo je neplatný index, vyvolá sa výnimka.

### Príklad

```
INT _arr  
_arr := %JSON_CreateArray()  
  
%JSON_ArraySetLength(_arr, 5)  
  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 1, "IPESOFT")  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 2, 365)  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 3, 1.234)  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 4, @TRUE)  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 5, U.uservariable)  
  
%JSON_FreeArrayHandle(_arr)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s JSON formátom](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)