

# HI\_ChangeRow

## Funkcia %HI\_ChangeRow

### Funkcia

Funkcia zmení index aktualizovaného riadku objektu typu [Štruktúrovaná premenná](#).

### Deklarácia

```
INT %HI_ChangeRow(  
    HBJ in refToStruct,  
    INT in indexClose,  
    INT in indexOpen  
)
```

### Parametre

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>refToStruct</b> | Odkaz na objekt typu <a href="#">Štruktúrovaná premenná</a> .                |
| <b>indexClose</b>  | Riadok štruktúrovanej premennej, pre ktorý bude ukonená aktualizácia hodnôt. |
| <b>indexOpen</b>   | Riadok štruktúrovanej premennej, pre ktorý sa zane aktualizácia hodnôt.      |

### Popis

Funkcia ukoní aktualizáciu hodnôt riadku daného parametrom *indexClose* a zároveň otvorí riadok daný parametrom *indexOpen*. Štruktúrovaná premenná je daná parametrom *refToStruct* (napr.: [SV.Struktura\HBJ](#)). Hodnoty parametrov *indexClose* a *indexOpen* sa vzhľadom na rozmer štruktúrovanej premennej nekontrolujú.

Návratová hodnota funkcie pri jej úspešnom vykonaní je [\\_ERR\\_NO\\_ERROR](#).

### Poznámka

Pre zmysluplné použitie funkcie musí byť zapnuté filtrovanie hodnôt štruktúrovanej premennej vytvorením [i ndexovej lokálnej premennej](#) pre danú štruktúrovanú premennú so zapnutým filtrovaním.

Funkciu **%HI\_ChangeRow** je možné ekvivalentne realizovať prostredníctvom funkcií [%HI\\_CloseRow](#) a [%HI\\_OpenRow](#) nasledovne:

```
INT _retCode  
INT _indexOpen  
INT _indexClose  
  
_retCode := %HI_ChangeRow(SV.Struktura\HBJ, _indexClose, _indexOpen)
```

Ekvivalentný zápis:

```
INT _retCode  
INT _indexOpen  
INT _indexClose  
  
%HI_CloseRow(SV.Struktura\HBJ, _indexClose)  
_retCode := %HI_OpenRow(SV.Struktura\HBJ, _indexOpen)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)