

OnPageChange

Udalos OnPageChange

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnPageChange( IN INT _refId, IN INT _pageNr )
; akcie
END OnPageChange
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnPageChange( IN INT _pageNr )
; akcie
END XXX_OnPageChange
```

Parametre

| | |
|--------|--|
| _refId | Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int . |
| XXX | Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_". |

Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu **Browser** pri prestránkovani. Parameter **_pageNr** má hodnotu ísla aktuálnej stránky.

Príklad

V príklade obsluha udalosti zobrazovaa typu **Browser** s pridelenou referennou premenou **_browser** vypíše nové ísto stránky. Browser zobrazuje štruktúrovanú premennú **_rec**.

Špeciálna obsluha udalostí:

```
ENTRY browser_OnPageChange( IN INT _pageNr )
TEXT _msg
_msg := "Stranka = " + %IToStr(_pageNr)
MESSAGE _msg ON _FROM_HIP
END browser_OnPageChange

BEGIN
REDIM _rec[10]
END
```

Globálna obsluha udalostí:

```
ENTRY OnPageChange( IN INT _refId, IN INT _pageNr )
IF _refId = _browser THEN
; akcie
ENDIF
END OnPageChange
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalostí](#)
[Udalosti](#)