

# OnPageChange

## Udalos OnPageChange

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnPageChange(IN INT _refId, IN INT _pageNr)
; akcie
END OnPageChange
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnPageChange(IN INT _pageNr)
; akcie
END XXX_OnPageChange
```

### Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu <b>Int</b> .
<b>XXX</b>	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

### Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu [Browser](#) pri prestránkovaní.  
Parameter *\_pageNr* má hodnotu ísla aktuálnej stránky.

### Príklad

V príklade obsluha udalosti zobrazovaa typu [Browser](#) s pridelenou referennou premennou *\_browser* vypíše nové íslo stránky.  
Browser zobrazuje štruktúrovanú premennú *\_rec*.

Špeciálna obsluha udalosti:

```
ENTRY browser_OnPageChange(IN INT _pageNr)
TEXT _msg
_msg := "Stranka = " + %IToStr(_pageNr)
MESSAGE _msg ON _FROM_HIP
END browser_OnPageChange

BEGIN
REDIM _rec[10]
END
```

Globálna obsluha udalosti:

```
ENTRY OnPageChange(IN INT _refId, IN INT _pageNr)
IF _refId = _browser THEN
; akcie
ENDIF
END OnPageChange
```



#### Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)  
[Udalosti](#)